

UPUTSTVO ZA DOSTAVLJANJE PRIPREME ZA ŠTAMPU

Pripremu je potrebno dostaviti u PDF i to obavezno koristeći opciju press quality ili high quality (sve boje i slike trebaju biti u CMYK-u).

Pdf-ovi moraju biti kompozitni.

Ponekad može da se dostavi i kao TIF ili JPG (maximum quality), ali isključivo onda kada nema sitnog teksta ili sitnih detalja, jer oni pri štampi neće biti oštri.

Ukoliko se iz nekog razloga ipak dostavljaju otvoreni fajlovi (AI, CDR,...) sve fontove je potrebno konvertovati u krive.

Izbjegavati korišćenje efekata transparencije i lens-a u Corelu .

OBAVEZNO Kolorni mod CMYK ili grayscale- ukoliko je u pitanju crno-bijela štampa.

Slike – bitmap treba da budu u rezoluciji 300 dpi. Nije potrebno da stavljate rezolucije veće od 300 dpi .

Dimenzije fajla moraju biti postavljene na tačne dimenzije (1 : 1).

Za poslove kod kojih štampa ide u margine mora postojati prepušten ton za obrezivanje(bleed).

Bleed mora biti definisan na sljedeći način:

Za časopise, knjige, letke i sl. Bleed mora biti simetričan na sve strane i trebao bi da iznosi 3 mm.

U fajlu veličinu dokumenta postavite na stvarnu (obrezanu) dimenziju, dok se bleed definiše posebno (u dokumentu je potrebno prepustiti ton ili sliku preko ivice dokumenta u iznosu od 3 mm)

Za ambalažu na kartonu bleed bi trebao da bude 5 mm, kod proizvoda koji se kaširaju minimalno 5 mm, kod tvrdih uveza poželjno je i 15 mm.

Ukoliko su u pitanju višestranični poslovi (časopisi, knjige....) sve stranice treba da su u okviru jednog pdf-a, i to svaka stranica posebno . Naravno, vodite računa da bleed bude uključen.

Obratite pažnju na crni tekst, bar kodove i sl. koji moraju biti iz 100% crne (provjerite da crna nije iz svih boja).

Ukoliko se proizvod štanca, mreža za štancu mora biti u posebnoj spot boji.